

# Nástěnné rozvaděče

## 19" nástěnné nerezové rozvaděče LC-19



Rozvaděče značky Atrack s označením LC-19 jsou kvalitní nerezové 19" rozvaděče, u kterých je důraz kladen na vysokou odolnost, spolehlivost a univerzálnost využití. Tyto rozvaděče jsou určeny do chemicky popř. jinak agresivních prostředí, nebo do potravinářského průmyslu. Skelet rozvaděče LC-19 je svařovaný a je vyroben z nerezového ocelového nemagnetického plechu tloušťky 1,5 mm. Do standardní výbavy tohoto typu rozvaděče patří nerezové plné dveře s 3-bodovým zámkem s pákovou klikou a přední 19" vertikální lišty, které lze nastavit v rámci hloubky rozvaděče. Přední dveře je možné namontovat jako pravé nebo jako levé. Rozvaděče LC-19 jsou vyráběny v hloubkách 250 a 400 mm a výškách od 12U do 21U. Zemní propojení je provedeno pokovenými šrouby, které byly k rozvaděči přichyceny moderní technologií kapacitního navařování. Nerezové rozvaděče LC-19 splňují požadavky na stupeň krytí IP 65.



### Standardní provedení

- výška 12U až 21U
- hloubka 250 a 450 mm
- svařovaný nerezový skelet bez perforace
- přední plné dveře s 3-bodovým zámkem a pákovou klikou
- 19" vertikální lišty s možností nastavení polohy v rámci hloubky rozvaděče
- v zadní části 4 otvory o průměru 9 mm pro uchycení na stěnu
- dveře otevíratelné v úhlu 180°, venkovní panty, možnost zvolit pravé nebo levé otevírání
- nosnost 50 kg
- stupeň krytí: IP 65
- rozvaděč je ve standardním provedení dodáván bez kabelových průchodek
- možnost dokoupení dalšího příslušenství

### Provedení dostupné na objednávku

- zadní pár 19" vertikálních lišt
- kabelové průchodky různých velikostí
- další rozměrové varianty

Katalogové číslo	Model	Výška (v U)	Celk. výška (v mm)	Šířka (v mm)	Hloubka (v mm)	Váha (v kg)
86001100	LC-19 5525.12	12	600	550	250	16,5
86001102	LC-19 5525.16	16	800	550	250	20,5
86001104	LC-19 5525.21	21	1 000	550	250	24,5
86001101	LC-19 5540.12	12	600	550	400	20,5
86001103	LC-19 5540.16	16	800	550	400	25,0
86001105	LC-19 5540.21	21	1 000	550	400	30,0